POP Nut™

Pinces et Outils pour écrous à sertir

GENUINE POP® ORIGINAL

Visselect s.a. - 9, rue Henri Becquerel - ZA La Tuilerie - 77504 CHELLES CEDEX - 01 64 72 42 20 - Fax : 01 60 08 22 82 - Email : info@visselect.fr

PNT110 Pince à Main

- Standard professionnel, conception robuste en moulage aluminium et acier
- Mandrins et nez de pose à remplacement rapide
- Réglage du dépassement du mandrin
- Poignées ergonomiques pour un meilleur confort

Spécifications

Poids	0.68 kg
Longueur	245 mm
Hauteur	108 mm
Largeur	25.15 mm
Course de l'outil	jusqu'à 7.86 mm

Capacité

Aluminium Ouvert / Etanche	M3 - M6
Acier Ouvert / Etanche	M3 - M5
Acier Inox Ouvert / Etanche	M3 - M5

PNT210 Outil à Cliquet

- Standard professionnel, corps acier pour une grande capacité de pose
- Mandrins et nez de pose à remplacement rapide
- Contrôle du réglage de la course sur échelle
- Réglage de dépassement du mandrin

Spécifications

Poids	1.15 kg
Longueur	210 mm
Hauteur	157 mm
Largeur	
Course de l'outil	

Capacité

Aluminium Ouvert / Etanche	M4 - M12
Acier Ouvert / Etanche	M4 - M12
Acier Inox Ouvert / Etanche	M4 - M12

PNT310 Outil à Bras de Levier

- Outil à bras de levier allongés pour une effort de traction optimum
- Mandrins et nez de pose à remplacement rapide
- Rotation inverse du mandrin par action sur le levier de vissage pour une éjection rapide des insert posés
- Réglage de dépassement du mandrin

Spécifications

Poids	2.45 kg
Longueur	560 mm
Hauteur	
Largeur	
Course de l'outil	

Capacité

Aluminium Ouvert / Etanche	M4 - M12
Acier Ouvert / Etanche	M4 - M10
Acier Inox Ouvert / Etanche	M4 - M8

PNT410 Outil à Bras de Levier Haute Capacité

- Nouveau, conception innovante de cames convertissant le mouvement des bras de levier en force de traction sans liens
- Outil à bras de levier allongés pour un effort de traction optimum
- Mandrins et nez de pose à remplacement rapide
- Contrôle du réglage de la course sur échelle

Spécifications

Poids	2.05 kg
Longueur	580 mm
Hauteur	
Largeur	
Course de l'outil	

Capacité

Aluminium Ouvert / Etanche	M5 - M12
Acier Ouvert / Etanche	M5 - M12
Acier Inox Ouvert / Etanche	M5 - M10

DESCRIPTION	Accessoires fournis avec l'outil à riveter	Code d'unité
PNT 110	Nez de pose et mandrin fileté (4) : M3 – M4 – M5 – M6	43111
PNT 210	Nez de pose et mandrin fileté (6) : M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12	43112
PNT 310	Nez de pose et mandrin fileté (6) : M4 – M5 – M6 – M8 – M10 – M12	43113
PNT 410	Nez de pose et mandrin fileté (5) : M5 – M6 – M8 – M10 – M12	43114

Pinces et Outils pour écrous à sertir POPNut

La nouvelle gamme de pinces manuelles POPNut™ est idéale pour une vaste gamme d'applications, y compris pour les travaux de petite mécanique, des travaux sur chantier ainsi que des réparations et des travaux d'entretien.

Toutes les pinces manuelles ont été conçues pour offrir aux professionnels les meilleurs outils disponibles actuellement sur le marché

Capacité maximale

Modèle de pince	Description	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
PNT110	Pince manuelle			Inox	Acier			
PNT210	Outil à cliquet							Inox
PNT310	Pince à levier					Inox	Acier	Aluminium
PNT410	Pince à levier de grand rendement						Inox	Acier
PNT800A	Outil hydropneumatique					Inox	Acier	
PNT800L-PC	Outil Contrôle Pneumatique					Inox		
PNT1000L-PC	Outil Contrôle Pneumatique							Inox

Toutes les données se rapportent à des écrous à sertir ouverts ou étanches

PNT 110

Pince manuelle

- **Modèle professionnel fabriqué en aluminium et en acier moulé**
- **Capacité de rivetage : jusqu'à M6 en acier et M5 en acier inoxydable**
- **Fournie avec mandrins et nez dans les tailles suivantes : M3, M4, M5 et M6**
- **En option, des mandrins et nez en tailles UNC**
- **Mandrins et nez à serrage rapide**
- **Mandrin à saillie réglable**
- **Poignées profilées pour plus de confort**
- **Longueur : 245 mm ; largeur : 25,15 mm ; hauteur : 108 mm ; poids : 0,68 kg**
- **Course : 7,86 mm maximum**

POP®

PNT 210

Outil à cliquet

- **Outil professionnel de capacité supérieure fabriqué en acier de haute résistance**
- **Capacité de rivetage : jusqu'à M12 en acier inoxydable**
- **Fourni avec mandrins et nez dans les tailles suivantes M6, M8, M10 et M12**
- **En option, des mandrins et nez dans les tailles M4, M5 et UNC**
- **Mandrins et nez à serrage rapide**
- **Réglage de la course sur règle graduée**
- **Saillie du mandrin réglable**
- **Longueur : 210 mm ; largeur : 157 mm ; poids : 1,15 lkg**

POP®

PNT310

Pince à levier

- Outil à levier offrant une force de traction optimale
- Outil professionnel fabriqué en acier de haute résistance
- Capacité de rivetage : jusqu'à M12 en aluminium, M10 en acier et M8 en acier inoxydable
- Fourni avec mandrins et nez dans les tailles suivantes : M5, M6, M8 et M10
- En option, des mandrins et nez dans les tailles M4, M12 et UNC
- Mandrins et nez à serrage rapide
- Dispositif de dégagement rapide de l'insert par rotation inverse du mandrin
- Réglage de la course sur règle graduée
- Saillie du mandrin réglable
- Longueur : 560 mm ; poids : 2,45 kg

PNT410

Pince à levier de grand rendement

- Pince à long levier offrant une force de traction optimale
- Outil professionnel fabriqué en acier de haute résistance
- Capacité de rivetage : jusqu'à M12 en acier et M10 en acier inoxydable
- Fourni avec mandrins et nez dans les tailles suivantes : M5, M6, M8, M10 et M12
- En option, des mandrins et nez dans les tailles UNC
- Mandrins et nez à serrage rapide
- Réglage de la course sur règle graduée
- Saillie du mandrin réglable
- Longueur : 580 mm ; poids : 2,05 kg

POP®

PNT800L-PC

Déconnexion de course à commande pneumatique

Outil hydropneumatique pour écrous à sertir

- Pour POPNut® de taille M4 -M10
- Adaptation automatique de la course pour différentes plages de rivetage.
- Comportement de pose constant avec des paramètres d'utilisation variés
- Déclenchement simple - Fonctionnalité "Spin-Pull"
- Fonction de changement rapide du mandrin fileté et de l'embout
- Branchement d'air comprimé pivotant
- Utilisable avec un balancier
- Pas de dommages sur l'écrou de rivet aveugle ou d'une application lors d'un déclenchement multiple involontaire.
- Comprend des goujons filetés M4 - M10 et des embouts

Matériaux	Aluminium	Acier	Acier inoxydable
Capacité	M6 - M10	M4 - M10	M4 - M10

Données techniques

- Longueur : 287 mm
- Hauteur : 268 mm
- Course de l'outil : 1,3 - 6,5mm
- Pression d'air de service : 4,9 - 5,9 bars
- Consommation d'air comprimé : env. 6,5 litres par opération de pose