







Légende		DIN 7500 (TRILOBULAIRE)		VIS PLASTITE 60°		VIS PLASTITE T45		VIS A TOLE		VIS AUTOPERCEUSES		VIS PT	
	approprié - très approprié very good												
	approprié avec réserve conditionally suitable												
	pas approprié not suitable												
Dimension nominale (catalogue)		M2,5-M8	N° 2 - N° 14	2,5 - 6	ST 2,2 - ST 6,3	ST 2,2 - ST 6,3	1,8 - 5 mm						

Utilisation

Tôle mince							
Acier 0,3 bis 1,0 mm							
Alu 0,3 bis 1,5 mm							
Inox 0,3 bis 0,8 mm							
Profilés, tôles en acier, métaux non-ferreux lourds et légers ≤ 130 HB (440 N/mm ²)							
Profilés, tôles en acier, métaux non-ferreux lourds et légers ≤ 120 HB (400 N/mm ²)							
Bois							
Fonte grise							
Approprié pour plusieurs montages							

Utilisation dans les plastiques

Thermoplastiques tendres: PUR, PTFE, PP, PE, PBT, PET, PVC mous							
Thermoplastiques durs renforcés: PPO, PC, PMMA, PA, PS, ABS, SB, SAN, POM, PVC dur,							
Thermodurcissables: MF, UP, EP, VE							
Approprié pour plusieurs montages							